产品数据表

VEGAVIB 61

两线制

振动极限开关，用于颗粒状的固料

应用领域

VEGAVIB 61 为粒状和粗粒固料的限位开关。VEGAVIB 61 能可靠并精确地报告最低或最高限位。振动棒的表面光滑，没有边角，能防止固料粘附或卡住，且易于清洗。

您的受益

- 因调试简便，无需介质，故花费的时间最少，成本最低
- 因开关点与介质无关，故功能可靠
- 维修和维护成本极低

功能

如果将 VEGAVIB 61 装入立管或旁路管中，必须防止它与管壁接触。为此，我们建议您使用带对中配重的绳型测量探针。

技术数据

过程压力	-1 ... +16 bar/-100 ... +1600 kPa (-14.5 ... +232 psig)
过程温度	-50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
密度	> 0.02 g/cm³ (0.0007 lbs/in³)
壳体上的环境温度	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
仓储和运输温度	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
滞后	垂直式安装时约 2 mm (0.08 in)
过程接口	螺纹从 G1, 1 NPT 起，法兰从 DN 32, 1½" 起，卫生接头
工作电压	10 ... 36 V DC (通过分析仪)
开关滞后	当覆盖时：0.5 s，当敞开时 1 s
SIL 认证	可选至 SIL2

材料

仪表与介质接触的部件用不锈钢 316L 制成。随同提供的过程密封件用 Klingersil C-4400 制成。
有关可用的材料和密封件的全部概览参见本公司主页 www.vega.com/configurator 下的 "configurator" 栏目。

外壳型式

可提供塑料、不锈钢或铝制外壳。
它们的保护方式可达 IP 67。

电子部件型式

可提供不同类型的电子部件。除了带有晶体管输出口、一个无接触式开关和一个继电器输出口的类型外，一个两线制仪表可以与一台分析仪和一台 NAMUR 型相连接。

许可证

这些仪表适用于易爆区域，它们拥有符合诸如 ATEX，FM, CSA 和 IEC 等标准的许可证。
有关拥有的许可证的详细信息参见本公司主页 www.vega.com/configurator下的 "configurator" 栏目。

操作

您可以在电子部件上调节极限开关的灵敏度。控制灯显示仪表的开关状态。可以在相连的分析仪上调节运行模式。



电子部件腔和接线腔 - 两线制输出口

1 用于调整开关点的电位计
2 用于切换运行模式的 DIL 开关
3 接地端子
4 接线端子
5 指示灯

中国总代理 广州远昇技术销售 www.ainstru.com
电话：0755-82221901
邮箱：sales@ainstru.com

电气连接



接线图

1 供电

有关接电的详细信息参见本公司主页 www.vega.com/downloads 下的仪表使用说明书。

尺寸



1 螺纹型 G1
2 卡箍型
3 温度连接元件

信息

在我们的主页 www.vega.com 您可以找到有关 VEGA 产品项目的进一步信息。

在 www.vega.com/downloads 下的下载区域您能获得免费的使用说明书、产品信息、行业手册、许可证书、仪表图纸等等。

选择仪表

利用 www.vega.com/finder 上的 "Finder" 和 "VEGA Tools" 可以为您的应用选择合适的测量原理。
有关仪表类型的详细信息请参见 www.vega.com/configurator 上的 "Configurator" 和 "VEGA Tools"。

联系方式

在本公司主页 www.vega.com 上您可以找到主管的 VEGA 代表处的详细信息。